

## SARLON® tech canyon

Tento heterogenní zátěžový vinyl splňuje požadavky normy EN 651.

Oblast použití	EN 685	34/42
Velikost kolekce		16
Celková tloušťka	EN 428	2.6 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0.70 mm
Šířka role	EN 426	2.00 m
Délka role	EN 426	± 25 m
Hmotnost	EN 430	2.7 kg/m <sup>2</sup>
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
Elektrostatický odpor	EN 1081	≥ 10 Ω
Protikluznost	DIN 51130	R10
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl.s1
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	15 dB
Odolnost proti opotřebení	EN 660-1	skupina T
Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Žádný efekt
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	0.06 mm
Barevná stálost	ISO 105-B02	7
Tepelná vodivost	DIN 52612	0.04 m <sup>2</sup> K/W
Chemická odolnost	EN 423	Dobrá
Bakteriostatická odolnost	EN ISO 846	Stupeň 0
Rozměrová stálost	EN 434	< 0.1 %
Ohebnost	EN 435	Ø 10 mm