

## SAFETY VINYL® safestep R12

Safety vinyl splňuje požadavky normy EN 649 a EN 13845.

Celková tloušťka	EN 428	2.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0.70 mm
Velikost kolekce		4
Oblast použití	EN 685	
Občanská výstavba	Třída	34
Lehký průmysl	Třída	43
Max. délka role	EN 426	20 - 27 m
Šířka role	EN 426	2 m
Celková hmotnost	EN 430	2.9 kg/m <sup>2</sup>
Rozměrová stálost	EN 434	< 0.2%
Odolnost v bodovém zatížení	EN 433	0.02 mm
Odolnost proti otěru	EN 660-1	Skupina T
Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Žádný vliv
Barevná stálost	ISO 105B02	7
Ohebnost	EN 435	Ø 10 m
Chemická odolnost	EN 423	Velmi dobrá
Protikluznost	DIN 51130	R12
	EN 13845 Annex C	Esf 9
	DIN 51097	-
Elektrický odpor	EN 1081(R1, R2)	> 10 Ω
Povrchová úprava		PUR
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl.s1
Protikluznost	EN 13893	DS: > 0.50
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
Tepelná vodivost	EN 12524	0.25 W/mK