

ETERNAL

Eternal splňuje požadavky normy ISO 10582/ EN 649

Celková tloušťka	ISO 24346/ EN 428	2.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340/ EN 429	0.7 mm
Velikost kolekce	ISO 10874/ EN 685	Třída 34
Oblast použití	ISO 10874/ EN 685	Třída 43
Šířka role	ISO 24341/ EN 426	2.00m
Max. délka role	ISO 24341/ EN 426	± 25 m
Celková hmotnost	ISO 23997/ EN 430	2.8 kg/m ²
Rozměrová stálost	ISO 23999/ EN 434	<0,1 %
Odolnost v bodovém zatížení	ISO 24343-1/ EN 433	≤2,05 mm
Odolnost proti otěru	EN 660-2	skupina T
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918/ EN 425	žádný vliv
Barevná stálost	ISO 105-B02	≥6
Ohebnost	ISO 24344/ EN 435	ø10 mm
Chemická odolnost	ISO 26787/ EN 423	velmi dobrá
Protikluznost	DIN 51130	R10
Elektrický odpor	EN 1081	R1 >1*1000000000
Vhodnost pro podlahové topení		ano*
Certifikace pro použití ve vlhkých prostorách	EN 13553	ano

Eternal splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl -s1
Protikluznost	EN 13893	DS - μ ≥0,30
Elektrostatický náboj	EN 1815	≤ 2kV
Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W/m*K

*teplota <30°C